

# 2024 SUMMIT® X® В КОМПЛЕКТАЦИИ EXPERT



SUMMIT X WITH EXPERT PACKAGE  
154 850 E-TEC TURBO R SHOWN



SUMMIT X WITH EXPERT PACKAGE  
165 850 E-TEC TURBO R SHOWN

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, eRAVE™	Жидкостное охлаждение, двухтактный, система eRAVE
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня (мм)	82-80,4	82-80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака [л]	36	36
Емкость масляного бака [л]	3,4	3,4

## ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	рDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	рDrive™ с возможностью регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив	89 мм	89 мм
Шаг колеса приводного вала	89 мм	89 мм

## СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	204 кг (гус. 154") 207 кг (гус. 165")	195 кг (гус. 154") 198 кг (гус. 165")
-----------	--	--

## РАЗМЕРЫ

Общая длина	3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюйма)
Общая ширина	1024 мм, с возможностью регулировки
Общая высота	1306 мм
Ширина колеи лыж	864 мм, с возможностью регулировки
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax <sup>1</sup> 3912 × 406 × 76 мм 4191 × 406 × 76 мм

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Timeless Black (черный, окрашенный) / Orange Crush (оранжевый, окрашенный)

Timeless Black (черный, окрашенный)

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS 3
Передние амортизаторы	KYB® 36 Plus с облегченными пружинами
Ход передней подвески	207 мм
Задняя подвеска	tMotion XT с регулируемым ограничителем
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus с облегченной пружинной
Задний амортизатор	KYB® Pro 36 EA-3
Ход задней подвески	258 мм

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV Gen5
Фары	Высокопроизводительные светодиодные фары Премиум класса
Лыжи	Pilot DS 4
Сиденье	Сверхкомпактное и легкое для движения в глубоком снегу
Руль	Переменного сечения с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo <sup>1</sup> с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5" Сенсорный дисплей 10,25» [опционально]
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения [3/8] — 10,2 мм
Бамперы [перед./зад.]	Стандарт / Стандарт

**ski-doo**

A BRP BRAND



\*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2023 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Все права защищены. ®, TM и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.